

アルミ 生爪


アルミ生爪
(油圧、エアーチャック用／
スクロールチャック用)

Aluminum SOFT JAWS
for Power Chuck / for Scroll Chuck




[3個1組 Set of Three]


●Fig.A




●Fig.B



●Fig.S



●Fig.K



特長 Feature

- 鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。 ●Softer than iron and steel- soft jaw, and hard to scratch on the workpiece.
- 鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。 ●Since the specific gravity is small, it is possible to suppress the decrease of the holding force due to centrifugal force, so it can be used at high rotation.
- 軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。 ●Easy to shape soft jaw due to softness and good machinability.

■北川用 KITAGAWA ●材質: A6061 Material: A6061 ●サイズ: S・SS=小径、M=標準 Size: S・SS=small, M=standard

単位: mm

商品コード Item Code	セレーションピッチ Serration Pitch	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Fig.	重量 kg
6S	1.5	75	32	36	12	5	M10	20	40	6	19	B	0.55
6S-60				60									0.94
6M	1.5	75	32	36	12	5	M10	20	36	12	15	B	0.56
6M-60				60									0.96
8S	1.5	95	35	40	14	5	M12	25	51	6	25	B	0.85
8S-60				60					52				1.28
NEW 8S-90				90					51				1.93
8M	1.5	95	35	40	14	5	M12	25	46	12	20	B	0.86
8M-60				60									1.30
NEW 8M-90				90									1.96
10S	1.5	110	40	40	16	5	M12	30	60	6	30	B	1.16
10S-60				60									1.79
NEW 10S-90				90									2.68
10M	1.5	110	40	40	16	5	M12	30	50	15	20	B	1.19
10M-60				60									1.84
NEW 10M-90				90									2.73
12B	1.5	129	48	48	18	6	M14	30	60	22	—	B	2.14
AL-B 212SS	1.5	111	50	50	21	4	M16	30	60	8	—	B	1.80
212M	1.5	111	50	50	21	4	M16	30	60	—	—	A	1.90

■北川 スクロールチャック用 KITAGAWA Scroll Chuck ●材質: A6061 Material: A6061 ●サイズ: S=小径、M=標準 Size: S=small, M=standard

単位: mm

商品コード Item Code	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Fig.	重量 kg
6S	75	26	38	7.94	3	3.5	38.1	21.95	M8	12.68	3	K	0.46
6M	75	26	38	7.94	3	3.5	38.1	21.6	M8	12.68	—	S	0.50
7S	88	28	41	7.94	3	3.5	44.45	25.75	M10	12.68	3	K	0.60
7M	88	28	41	7.94	3	3.5	44.45	25.8	M10	12.68	—	S	0.66
9S	100	32	48	12.7	3	3.5	53.98	28	M12	19.03	3	K	0.90
9M	100	32	48	12.7	3	3.5	53.98	27	M12	19.03	—	S	1.00
10S	110	35	52	12.7	3	3.5	53.98	33	M12	19.03	3	K	1.24
10M	110	35	52	12.7	3	3.5	53.98	32	M12	19.03	—	S	1.36
12S	125	40	54	12.7	3	3.5	63.5	35.75	M12	19.03	3	K	1.72
12M	125	40	54	12.7	3	3.5	63.5	35.2	M12	19.03	—	S	1.89